

RECUPERO
PER ESTERNI ED INTERNI



CHITTONE DENSO

SGRASSANTE SVERNICIANTE
PER FACCIAVISTA

ELIMINA SMOG, OLII E CERE

SCHEMA TECNICA

NOTE CARATTERISTICHE

Composto altamente alcalino particolarmente efficace per asportare sostanze oleose o grasse, fumo, smog, vernici e pitture murali da qualsiasi materiale edile in verticale interno e esterno. Idoneo per asportare cera da stucchi decorativi, marmorini ecc.

CHITTONE DENSO agisce chimicamente sulle sostanze grasse e vernici con un'azione di saponificazione. Tale azione risulta potenziata dall'aggiunta di acqua bollente e da un'azione meccanica.

CHITTONE DENSO trasforma sostanze insolubili in sali solubili in acqua. Nella sua reazione attenua o elimina macchie di pallettizzazione e residui organici.

N.B.: per un eventuale trattamento della superficie lavata con CHITTONE DENSO, successivamente neutralizzare con uno o più lavaggi con detergente acido specifico (escluso superfici lucide e non resistenti agli acidi).

CAMPO DI APPLICAZIONE

Per la pulizia di facciavista esterni ed interni di qualsiasi materiale edile poroso. In interni è ideale anche per asportare stucchi veneziani, marmorini, fumo, ecc.



SCHEMA DI APPLICAZIONE



CHITTONE DENSO

SGRASSANTE SVERNICIANTE PER FACCIAVISTA

DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima	idrossido di sodio (>20%)
Stato fisico	liquido
Colore	incolore
Punto di infiammabilità	non infiammabile
Peso specifico	1,160 g/mL
Tossicità	non tossico all'uso
pH	14 (sol. 1%)
Corrosività	corrosivo – provoca gravi ustioni
Stabilità in magazzino	12 mesi
ADR	8/1824/II
VOC (direttiva 1999/13/CE)	0
VOC (carbonio volatile)	0

Ingredienti conformi al regolamento CE n. 648/2004: tensioattivi anfoteri, tensioattivi non ionici, tensioattivi anionici < 5%.

MODALITÀ D'USO

Diluire CHITTONE DENSO 1:1 o 1:2 con acqua calda, secondo la consistenza dei grassi e dello smog da asportare. Stendere la soluzione sulla superficie da pulire con pennello, a spruzzo bassa pressione, lasciare agire alcuni minuti e strofinare con paglietta marrone, nera o spazzola rigida. Sciacquare abbondantemente o lavare con idropulitrice a pressione.

Lasciare asciugare almeno 5 giorni per favorire l'asciugatura in profondità prima di procedere al lavaggio con RASCOTT DENSO ed al successivo trattamento.

Nel caso si debbano asportare trattamenti e sostanze filmogene (scritte ecc.) sarà opportuno ammorbidire la pellicola con SOLVENTE SG43 subito prima di effettuare il lavaggio con CHITTONE.

Resa: 2-4 mq/L. Applicare a spruzzo o a pennello e frizionare con pagliette marrone, nera o spazzole.

AVVERTENZE

Il prodotto è liquido; per ottenere il necessario addensamento miscelare sempre con acqua. Si consiglia di applicare sempre il prodotto dal basso verso l'alto (per evitare sgorature) su superfici asciutte. Può avere effetto ossidante su acciaio e alluminio. Il prodotto si neutralizza con un normale detergente acido come RASCOTT DENSO, DETERSTON, o STON.

PRECAUZIONI

CHITTONE è un prodotto molto corrosivo anche alle concentrazioni di impiego. Evitare il contatto con la pelle (provoca ustioni se non tempestivamente rimosso). Proteggere accuratamente gli occhi e, in caso di contatto, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.

CONFEZIONI: L 1x12 - L 5x4 - L 10 - L 20



Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS s.r.l.
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT)
tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053
info@madras.it- www.madras.it

Per trovare il
punto vendita
più vicino

