

LAVAGGIO
PER PAVIMENTI ESTERNI ED INTERNI



RASKLINKER

DETERGENTE ACIDO

PER KLINKER, COTTO E PAVIMENTI CERAMICI

RESISTENTI AGLI ACIDI

SCHEDA TECNICA

NOTE CARATTERISTICHE

RASKLINKER è il detergente acido per asportare, da pavimenti nuovi, residui di boiacche e cemento, affioramenti salini e depositi calcarei in genere. Da usare sempre su pavimenti nuovi o vecchi, prima del trattamento con PRIMER- NEUTRO e della ceratura con WAXLINKER (in questo caso ricordarsi di aggiungere all'acqua di risciacquo R-24 IL NEUTRALIZZANTE e lasciare asciugare bene). RASKLINKER elimina il cavillo della ceramica e sui pavimenti vecchi elimina l'annerimento del calcare anche dalle fughe.

CAMPO DI APPLICAZIONE

RASKLINKER è il detergente acido per la pulizia di pavimenti in klinker, gres, gres porcellanato, monocottura, cotto, cotto smaltato, ceramiche purché resistenti agli acidi.

MODALITÀ D'USO

Diluire in acqua da 1:3 a 1:10 a seconda della quantità di sporco da asportare (per pavimenti lucidi e ceramica usare sempre la diluizione massima). Stendere la soluzione con straccio o mocio sul pavimento e spazzolare con scope o, se necessita, con apposite pagliette, fino a completa rimozione dei residui, quindi sciacquare con acqua pulita. Nel caso occorra, ripetere l'operazione a supporto asciutto. Per ripulire fughe annerite e sporche, aiutarsi con spazzole o spazzoloni di saggina, quindi sciacquare.



SCHEMA DI APPLICAZIONE

TIPO DI MATERIALE

KLINKER GREZZO, GRES ROSSO,
GRES PORCELLANATO

PRODOTTO

RASKLINKER

ATTESA

5 giorni

FASE SUCCESSIVA

TRATTAMENTO

Resa: 5-20 mq/ L. Applicare con spazzole e pagliette marroni.

RASKLINKER

DETERGENTE ACIDO PER KLINKER, COTTO E PAVIMENTI CERAMICI RESISTENTI AGLI ACIDI

DATI CHIMICO-FISICI

Composizione di massima	Acido Cloridrico inibito (10%<conc.<25%)
Stato fisico	liquido profumato
Colore	rosso scuro
Punto di infiammabilità	non infiammabile
pH	1 (sol. 1%)
Peso specifico	1,045 g/mL
Tossicità	non tossico nell'uso
Corrosività	non corrosivo nell'uso
Stabilità in magazzino	12 mesi
ADR	8/1789/III
VOC (direttiva 1999/13/CE)	0
VOC (carbonio volatile)	0

Ingredienti conformi al regolamento CE 648/2004: tensioattivi non ionici <5%.

**Resa: la resa varia in funzione dello sporco da asportare e dall'assorbimento del materiale.
5-20 mq/L.**

AVVERTENZE

Per eliminare aloni di stucchi di posa premiscelati, anche colorati, aiutarsi bagnando le superfici con SOLVENTE SG 43 o SOLVENTE F/CH per INTERNI, prima di spargere il detergente acido per il lavaggio. Il prodotto esposto alla luce del sole decolora, ma non varia le proprie caratteristiche.

PRECAUZIONI

Effettuare prove preliminari per accertare la resistenza delle superfici agli acidi (in particolare su ceramica e supporti piombati). Non vi sono prescrizioni di legge, ma essendo un detergente acido, conservare fuori della portata dei bambini; in caso di contatto con la pelle lavarsi abbondantemente con acqua.

CONFEZIONI: L 1x12 - L 5x4 - L 10 - L 20



Professionalità Sicura e Garantita

NEW MADRAS s.r.l.
Via Mammianese Nord, 47 - 51017 Pescia (PT)
tel. 0572 490053 - fax. 0572 477053
info@madras.it- www.madras.it

Per trovare il
punto vendita
più vicino

