



UPPER

disotturante idraulico per scarichi

SCHEMA TECNICA

NOTE CARATTERISTICHE

UPPER è un prodotto acido ad alto peso molecolare, attivo in acqua, altamente efficace per dissolvere occlusioni di natura organica (cibo, tessuto, ovatta, assorbenti igienici, sapone ecc.) da scarichi civili e industriali, senza danneggiare tubature metalliche, plastica, PVC, piombo, guarnizioni.

CAMPO DI APPLICAZIONE

WC, docce, bidet, lavandini, pozzetti biologici ecc.

MODALITÀ D'USO

IN PRESENZA DI SODA CAUSTICA (LIQUIDA O SOLIDA), UPPER POTREBBE PROVOCARE UNA REAZIONE CHIMICA VIOLENTA.

SI CONSIGLIA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE PRIMA DELL'USO.

a) PER LAVANDINI, VASCHE, DOCCE, BIDET

Servirsi di un imbuto, per evitare il contatto diretto con le vasche verniciate e con le piastre cromate vecchie che possono ossidarsi; versare lentamente in piccole dosi (100 – 200 mL) e, dopo alcuni minuti, far scorrere acqua in abbondanza.

b) PER WC

Si consiglia di usare un imbuto con applicato un tubo di gomma di circa 1 metro da inserire profondamente nel WC, per permettere al prodotto di arrivare direttamente nel collo d'oca e procedere come sopra. Se versato direttamente, sarà necessario aumentare notevolmente la dose.

c) PER BONIFICARE POZZETTI

Versare direttamente uno o due flaconi di prodotto e, dopo 30 minuti, far scorrere l'acqua.

Se necessario, ripetere l'operazione.

UPPER, usato periodicamente negli scarichi, mantiene le tubature bonificate.



Non danneggia le tubature degli scarichi

DATI CHIMICO-FISICI

| | |
|----------------------------|---|
| Composizione di massima | acido solforico al 94% |
| Gradi Baumè | 66 Bè |
| Stato fisico | liquido |
| Colore | da incolore a marrone |
| pH | -1 |
| Peso specifico | 1,835 g/mL |
| Tossicità | non tossico, ma reagendo può sviluppare gas tossici |
| Corrosività | corrosivo – provoca gravi ustioni |
| Stabilità in magazzino | 12 mesi |
| ADR | 8 / 1830 / II |
| VOC (direttiva 1999/13/CE) | 0 % (0 g/L) |
| VOC (carbonio volatile) | 0 % (0 g/L) |

Resa: sei dosi ogni litro di prodotto per normali occlusioni

AVVERTENZE

Leggere attentamente prima dell'uso.

UPPER è un prodotto ad altissima concentrazione, che può provocare gravi ustioni e quindi deve essere manipolato con le necessarie precauzioni:

- verificare il perfetto stato del flacone e mantenerlo sempre in posizione verticale;
- durante l'uso indossare guanti di gomma ed aprire con cautela il tappo salva bambino, evitando il contatto con gli abiti e qualsiasi parte del corpo;
- non usare con ventose o subito dopo altri prodotti, specialmente a base di soda caustica (in questo caso attendere almeno 24 ore e versare cautamente in piccolissime dosi, onde evitare reazioni chimiche violente);
- richiudere accuratamente dopo l'uso, conservandolo sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini.

PRECAUZIONI

Corrosivo, provoca gravi ustioni.

Manipolare ed aprire la bottiglia con cautela.

Non mettere a contatto con la pelle o vestiti, allontanare il viso, proteggere gli occhi.

In caso di contatto con la pelle, lavarsi con abbondante acqua e sapone o con bicarbonato di sodio.

Se ingerito, consultare urgentemente un medico, fornendo i dati caratteristici del prodotto.

CONFEZIONI: L 0,500x12 - L 1x12

